

ОПНТМО

Потребность в приобретении МТР. для ЗИП на ликвидацию котла П-67 ст. №3

Ликвидация последствий аварий на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 фирмы г.а. "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Заявка-сметная № 311 от 15.12.2017.

Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 4.6; 4.7; 4.8; 4.9 Приложение №5 п.п. 10.183

№ по.	НЕ	Наименование	Изготовитель	МЭПУ	Комплек- тация	Ед. изм.	Количество	Цена с.п.н, без НДС в руб.	Планиру- емая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции	Подразделение- заказчик, Ф.И.О., телефон гос. заказчика	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1		2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15
1		ЗИП для задвижки с ручным приводом DN150, KPS 975.1 Stellit PN25			Комплект прокладок для задвижки типа KPS 975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 150 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck); 7х кольцо сальника (Grafflex); 2-х клапанное уплотнительное кольцо; 1х уплотнительный штифт 0,13 м	комп.	4			01.03.2018			
2		ЗИП для задвижки с ручным приводом DN80, KPS 975.1 Stellit PN25			Комплект прокладок для задвижки типа KPS 975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 80 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck) 7х кольцо сальника (Grafflex)	комп.	4			01.03.2018			
3		ЗИП для Крана шарового с электроприводом DN100, KH 5136 PN25			Ремонтный набор для шарового крана KH 5136 PN 25 DN 100 2х уплотнительное седельное кольцо (L4571) 2х арматура седельных колец (чистый графит) 2х сальник (чистый графит) 2х уплотнительное параболоидальное кольцо корпуса (чистый графит) 1х уплотнительное кольцо штока (T73)	комп.	2			01.03.2018			
4		ЗИП для задвижки с электроприводом DN150, KPS 975.1 Stellit PN25			Комплект прокладок для задвижки типа KPS 975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 150 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck); 7х кольцо сальника (Grafflex); 2-х клапанное уплотнительное кольцо; 1х уплотнительный штифт 0,13 м	комп.	4			01.03.2018			
5		ЗИП для задвижки с электроприводом DN200, KPS 975.1 Stellit PN25			Комплект прокладок для задвижки типа KPS 975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 150 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck); 7х кольцо сальника (Grafflex); 2-х клапанное уплотнительное кольцо; 1х уплотнительный штифт 0,13 м	комп.	2			01.03.2018			Ремонтно- восстановительные работы блока №3 фирмы "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (ЗИП на ликвидацию котла П-67 ст. №3)
6		ЗИП для задвижки с электроприводом DN65, KPS 975.1 Stellit PN25			Комплект прокладок для задвижки типа KPS 975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 65 Пол. 9 - 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck) Пол.10 -7х кольцо сальника (Grafflex)	комп.	10			01.03.2018		Вспомогательное исполнение от ОПНТМО, с.п.п. №3 СКНП Видеосурсы К.Э. т. 8-960-770-06-79	
7		ЗИП для задвижки с электроприводом DN80, KPS 975.1 Stellit PN25			Комплект прокладок для задвижки типа KPS 975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 80 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck) 7х кольцо сальника (Grafflex)	комп.	16			01.03.2018			
8		ЗИП для задвижки с электроприводом Krombach Ду- 200 Ру-1,6Мпа с приводом KPS 975.1 PN25 AUMA NORM SA14.2 TRA00R1AE-101-000			Комплект прокладок для задвижки типа KPS975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 200 Пол. 9 - 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck) Пол.10 -7х кольцо сальника (Grafflex) Пол.29 - 2-х клапанное уплотнительное кольцо Пол.30 - 1х уплотнительный штифт 0,12 м	комп.	1			01.03.2018			
9		ЗИП для задвижки с электроприводом Krombach Ду- 80 Ру-1,6Мпа с приводом KPS 975.1 PN25 AUMA NORM SA07.6 TRA00R1AE-101-000			Комплект прокладок для задвижки типа KPS975.1 Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 80 Пол. 9 - 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Hochdruck) Пол.10 -7х кольцо сальника (Grafflex)	комп.	4						

Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
Соловьев И. Г.
"27" 12 2017 г.

10	ЗМП для задвижки с электроприводом DN 250. KPS 975.1 PN25	комплект прокладок для задвижки тип KPS 975.1 (30NDB02AA001) Номинальное давление: PN 25 Номинальный диаметр: DN 250 Пол. 9 - 1х уплотнение корпуса (Sigraflex-Neoflex) Пол.10 - 7х кольцо сальника (Grafflex) Пол.29 - 2х камерное уплотнительное кольцо Пол.30 - 1х уплотнительный штур 0,16 м	2	01.03.2018	
Итого:					

Заместитель директора филиала по экономике и финансам А.Г. Давлетова

Начальник ССКС А.В. Альтах

Начальник ОЗиС Н. Н. Неволина

Начальник ООПМ ТМО С.А. Карбышев

Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО К.Э. Вайцесаускас