




Спецификация элементов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Примечание
		Решетчатый настил		524,8	
H1	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 840x1000мм	7	24,36	
H2	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 840x700мм	5	17,05	
H3	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 840x750мм	2	18,27	
H4	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 840x600мм	3	14,62	
H5	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 1000x1000мм	4	29	
H6	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 1000x750мм	2	21,75	
H7	Фирма "Солид"	P 34x33/30x3 Zn, Тип A, 600x560мм	3	9,74	

1. Решетчатый настил P34*33/30*3,Zn., тип A производства фирмы "Солид" г. С-Петербург.
2. Крепление настила по СТО 23083253-003-2008 фирмы "Солид".
3. Расположение символа "↔" на площадках соответствует направлению несущей полосы решетчатого оцинкованного настила.

					2502.0015 КМД			
					Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"			
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Организация доступа с отм. +20,000 на отм. +14,575 в осях 17-19 по ряду Г. (по ТР БР ГРП-415)	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Кардышев		02.2015		КМД	13	13
Утв		Николаев		02.2015				
Т.контр					Марки 0г1, 0г2, 0г3, 0г4	 Филиал "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия"		
Н.контр								