

Утверждаю:
И.о. Главного инженера
Филиала «Берёзовская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»
Никитин Н.В.
« 12 » 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на МШУ-180

- **Наименование:** Шлифовальная угловая гидравлическая машина МШУ-180
- **Технические характеристики:**
 - поток масла, не более – 20 ± 2 л/мин;
 - максимальное давление не более – 25 Мпа;
 - максимальное сливное давление – 0,6 Мпа;
 - шестеренный гидравлический мотор – без редуктора.
- **Основные технические требования:**
 - частота вращения (обороты), не менее – 5980 ± 200 об/мин;
 - посадочное место под диск – 22,23 мм;
 - посадочное место под кордщетку – М14;
 - максимальный диаметр отрезного/зачистного диска – 180 мм;
 - габаритные размеры, (ДхШхВ), не более – $(355 \times 245 \times 144) \pm 10$ мм;
 - вес, не более – $4,6 \pm 0,5$ кг.
- **Дополнительные требования:** шлифовальная угловая гидравлическая машина МШУ-180 должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
- **Сроки поставки:** не позднее 30.05.2016г.
- **Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):**
 - шлифовальная угловая гидравлическая машина МШУ-180 – 1шт;
 - круг отрезной армированный по металлу 180х3х22 – 1шт;
 - ключ рожковый 12х14 – 1шт.
- **Требования к приемке:** приемка по количеству и качеству оборудования должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям договора поставки.
- **Требования к изготовителю (поставщику):** наличие у изготовителя (поставщика) декларации о соответствии шлифовальной угловой гидравлической машины МШУ-180 требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
- **Перечень документации:** паспорт, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
- **Гарантии изготовителя:** Гарантийный срок эксплуатации шлифовальной угловой гидравлической машины МШУ-180 – 12 месяцев с момента подписания акта приемки. Если в течении срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации. Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные части.
- **Требования к упаковке оборудования:** шлифовальная угловая гидравлическая машина МШУ-180 должна поставляться в целостной упаковке (таре), обеспечивающей защиту её от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Согласовано:

Начальник ОППР
(должность)

Начальник ЦпоЭГитС
(должность)

Технические требования разработал:
Ведущий инженер-технолог ЦпоЭГитС
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Н. Дягилев
(инициалы, фамилии)

И.Н. Королёв
(инициалы, фамилии)

А.В. Лесков
(инициалы, фамилии)