

Утверждаю:
Главный инженер филиала
«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»


Поварницын А.В.
«08» 12 2017 г.

**Техническое требование
на Автогидроподъемник рычажно-телескопического типа
с высотой подъема 17 м на базе шасси ГАЗ 33027**

1. Наименование.

Автогидроподъемник рычажно-телескопического типа предназначен для подъема людей, выполнения ремонтных, строительно-монтажных и восстановительных работ на филиале.

2. Технические характеристики.

2.1. Технические характеристики

Двигатель	УМЗ Evotech
Мощность двигателя (л. с.)	106,8
Трансмиссия	механическая
Колесная формула шасси	4x4
Базовое шасси	ГАЗ 33027-1744
Максимальная грузоподъемность люльки, кг	200
Площадь люльки, м ²	1±0,1
Максимальное количество людей в люлке, чел.	2
Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми), Н	400
Рабочая высота подъема, м, не менее	17
Вылет стрелы, мм, не более	9000
Максимальная скорость подъема люльки, м/с	0,5
Опорный контур, мм, не менее	3700x3700
База, мм, не более	2900
Колея колес, мм, не более	
- передних	1700
- задних	1560
Дорожный просвет, мм, не менее	170
Наружный габаритный радиус поворота (шасси), м	5,5
Максимальный уклон, преодолеваемый подъемником, %	20
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч	70
Угол поворота стрелы.	360°
Способ управления	Электروهидравлический
Рабочее давление в гидросистеме, МПа	20
Способ управления	Дистанционный
Способ токоподвода к подъемнику	От электрооборудования базового шасси
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более:	
- длина	5305
- ширина	2380
- высота	2900

3. Основные технические требования.

3.1. Поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.

3.2. Поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2018 г.

3.3. Должны быть предоставлены, технический паспорт, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на русском языке.

4. Дополнительное оборудование

1. Алюминиевая люлька
2. Алюминиевый настил площадки
3. Ограждение площадки по периметру
4. Поворотная люлька +- 60 град.
5. Электроизоляция люльки (для работы вблизи ЛЭП до 1000 В)
6. Установка сигнализатора «Барьер-1»
7. Дополнительная розетка в люлке на 220В (от внешнего источника)
8. Крепление запасного колеса под рамой
9. Кресло оператора

5. Срок поставки.

апрель - июнь 2018 г.

6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

- Набор инструментов – 1 компл.
- Огнетушитель - 1 шт.

7. Требования к приемке.

7.1. Приемка Автогидроподъемника - Покупателем осуществляется с обязательной проверкой соответствия автогидроподъемника сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также проверкой технического состояния, внешнего вида, комплектности и возможности эксплуатации. По окончании проверки автогидроподъемника составляется Акт приема-передачи автогидроподъемника.

7.2. Переход к Покупателю права собственности на и рисков случайной гибели или случайного повреждения автогидроподъемника происходит с момента подписания сторонами Акта приема-передачи автогидроподъемника.

8. Требования к изготовителю (поставщику):

8.1. Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Поставщик должен является официальным дилером.

9. Перечень документации.

9.1. При передаче автогидроподъемника Заказчику передаются следующие документы:

- справка-счет;
- транзитные номера;
- копия грузовой таможенной декларации;
- паспорт транспортного средства;
- руководство по эксплуатации и ремонту автогидроподъемника;
- руководство по гарантийному обслуживанию;
- комплект сдаточной документации.


10. Гарантии изготовителя (поставщика):

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику качество автогидроподъемника и его работоспособность в течение гарантийного срока. Гyarантийный срок эксплуатации на шасси 2 года или 60 тыс. км пробега

10.2. Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик (изготовитель) своими силами и средствами ремонтирует или заменяют поставляемый автогидроподъемник.

Согласовано:

Зам. главного инженера по
ремонту


_____ А.В. Аракчеев

Начальник ОППР



_____ В.Б. Чернышев

Техническое требование разработал:

Начальник ЦТП


_____ Ершов О.В.

Начальник ЭЦ



Казанцев А.Г.