

Технические требования На поставку масла моторного М-10 (SAE 30)

1. Наименование:

Масло моторное М-10 (SAE 30)

2. Основные технические требования:

- соответствие (ГОСТ 8581-78)
- зольность не должна превышать 1,5 %;
- щелочное число – 8,2 мг КОН/г;
- температура вспышки – 220 градусов;
- смазка должна обеспечивать защиту запчастей от изнашивания, коррозионного воздействия;
- предотвращение вспенивания;
- морозостойкость (замерзание должно происходить лишь при достижении -18 градусов);
- вязкостный коэффициент – 90;
- кинематическая вязкость – 11,4 кв. мм/с (при ста градусах);
- плотность – 0,9 г/куб. см;
- минимальный температурный предел – -15 градусов (лето), -30 градусов (зима);
- максимальный температурный предел – +30 градусов (лето, зима);
- концентрация кальциевых компонентов – 0,3 %;
- концентрация цинковых элементов – 0,09 %.

3. Требования к изготовителю (поставщику):

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям.

3.2. На упаковке должна быть защитная наклейка.

3.3. Пластмассовые и металлические элементы упаковки товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

3.4. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

3.5. Упакованная пластиковая канистра должна быть помещена в индивидуальную картонную коробку, снабженную в зависимости от модели, вкладышами, исключающими его перемещение внутри коробки.

3.6. На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные:

- товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;
- код оригинального товара;
- дата изготовления.

3.7. Маркировка должна быть легко читаемой.

4. Документация:

- сертификат качества продукции.

5. Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие масла ГОСТ и технических требованиям.

6. Требование к упаковке:

Продукция должна отгружаться в таре, обеспечивающей полную сохранность продукции при транспортировке автотранспортом. Погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта выполняется силами и за счет Поставщика.

Начальник ЭРЦ



Маркушин Д.Г