

Технические требования На поставку пасты Molykote G-n Plus EC

1. Наименование:

Паста Molykote G-n Plus EC

2. Основные технические требования:

- диапазон рабочих температур твердых смазочных материалов, входящих в состав продукта – от – 25 до + 45 (при ограниченном доступе воздуха до + 630);
- пенетрация неперемешанной смазки – 280-310 мм/10;
- плотность при 20 °С – 1,35 г/см³;
- водостойкость (3 ч, 90 °С) – 2 (степень эмульгирования);
- нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с) - 2800 Н;
- критическая нагрузка (метод Almen-Weiland) - >20000 Н;
- показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/800 Н/1 ч) – 0,75 мм;
- сила трения при критической нагрузке (метод Almen-Weiland) – 2600 Н;
- коэффициент трения в болтовом соединении (M12, материал 8.8) для головки болта/для резьбы – 0,06/0,12;
- коэффициент трения для посадки с натягом – 0,08 (без изменения).

3. Требования к изготовителю (поставщику):

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям.

3.2. На упаковке должна быть защитная наклейка.

3.3. Пластмассовые и металлические элементы упаковки товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

3.4. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

3.5. На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные:

- товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;
- код оригинального товара;
- дата изготовления.

3.6. Маркировка должна быть легко читаемой.

4. Документация:

- сертификат качества продукции.

5. Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие масла ГОСТ и технических требованиям.

6. Требование к упаковке:

Продукция должна отгружаться в таре, обеспечивающей полную сохранность продукции при транспортировке автотранспортом. Погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта выполняется силами и за счет Поставщика.

Начальник ЭРЦ



Маркушин Д.Г