

Технические требования На поставку смазки ЦИАТИМ-221

1. Наименование:

Смазка ЦИАТИМ-221

2. Основные технические требования:

- внешний вид - Однородная мазь, гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета;
- эффективная вязкость при минус 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с⁻¹, Па·с, не более - 800;
- предел прочности при 50 °С, Па, не менее – 120;
- температура каплепадения, °С, не ниже – 200;
- пенетрация при 25 °С, 0,1 мм – 280-360;
- коррозионное воздействие на металлы – выдерживает;
- коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более – 7;
- массовая доля щелочи в пересчете на NaOH, %, не более;
- содержание воды – отсутствие;
- испаряемость при 150 °С в течение 1 ч, %, не более – 2.

3. Требования к изготовителю (поставщику):

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям.

3.2. На упаковке должна быть защитная наклейка.

3.3. Пластмассовые и металлические элементы упаковки товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

3.4. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

3.5. На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные:

- товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;
- код оригинального товара;
- дата изготовления.

3.6. Маркировка должна быть легко читаемой.

4. Документация:

- сертификат качества продукции.

5. Гарантия изготовителя (поставщика):

Изготовитель гарантирует соответствие масла ГОСТ и технических требованиям.

6. Требование к упаковке:

Продукция должна отгружаться в таре, обеспечивающей полную сохранность продукции при транспортировке автотранспортом. Погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы, очистка и санобработка транспорта выполняется силами и за счет Поставщика.

Начальник ЭРЦ



Маркушин Д.Г