

Утверждаю:
Главный инженер филиала
«Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Перембеда А.П.
«___» 15.11 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на поставку передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на базе автомобиля
ГАЗ 33081.

1. Наименование филиала:

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Основание для проведения закупки:

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС».

3. Цель приобретения:

Для повышения оперативности выполнения технического обслуживания и ремонтов удалённых объектов. Доставка персонала для выполнения работ на удалённые объекты.

4. Технические характеристики передвижной ремонтной мастерской (ПРМ) на базе автомобиля ГАЗ 33081:

Автомобиль ГАЗ – 33081

Базовое шасси: Газ 33081, 4х4,

Дизельный двигатель ЕВРО-3,

Кабина пятиместная четырёх дверная двухрядная,

Усиление рамы автомобиля в передней части (данная позиция необходима для исключения

возникновения трещин рамы в зоне передних кронштейнов крепления кабины, т.к. при установке второго ряда кабины нагрузка на указанные кронштейны и раму увеличиваются),

Сплошные подножки – 2шт,

Удлиненная база,

Дополнительный тосольный отопитель кабины – 1шт,

Предпусковой подогреватель двигателя – 1шт,

Электрическая передняя лебедка 4.5 т. – 1 шт,

Фара-искатель 24В на крыше кабины – 2шт.

Набор водителя (инструмент).

Фургон-мастерская

Тип фургона – каркасный прямоугольной формы,

Внешняя обшивка – лакированный металл белого цвета,

Залицовка – лакированный металл,

Утепление – пенополистирол 40мм,

Настил пола – износостойкий авто-линолеум,

Внутренняя обшивка – ламинированная фанера 6мм+оцинковка 500мм от пола,

Окна: раздвижное 1шт, глухое 1шт. входной двери

Лестница выдвигаемая трапового типа с алюминиевыми накладками – 2шт,

Двери – боковая одностворчатая с глухим окном,

Дверь задняя распашная двухстворчатая,

Изолированный отсек для поста газо-резательного.

Электро-разводка с внешним вводом и защитой,

Дежурное освещение: 2 плафона 24В.

Рабочее освещение: люминесцентные светильники 220В – 2 шт.

Заземление.

5. Требования к поставляемому оборудованию (комплектация фургона ПРМ):

1. Автономный отопитель фургона Планар 8Д – 1 шт,
 2. Автономный двухпостовой сварочный агрегат со вспомогательным генератором АДД 2х2502ВГ – 1 шт,
Пределы регулирования тока 50-300А,
Двигатель дизельный Д-144 с воздушным охлаждением,
Номинальный сварочный ток при ПВ 60% 250/500,
Вспомогательный генератор 220/380В 7кВт,
 3. Люк увеличенный для сварочного агрегата – 1 шт,
 4. Слесарный верстак с ящиками для размещения инструмента – 1 шт,
 5. Тиски слесарные ширина губок 200мм – 1 шт,
 6. Наждачно-заточной станок – 1 шт,
Мощность 350Вт,
Обороты 2850 об/мин,
Размеры круга 200х20х16мм,
 7. Сверлильный станок Корвет 45 – 1 шт,
Мощность 350Вт,
Число скоростей 5,
Ход шпинделя 50мм,
Посадка патрона В16,
Диаметр сверления 1,5-13мм,
Тиски в комплекте,
 8. Проектор выносной на штативе 1000Вт – 1 шт,
 9. Компрессор AURORA Wind-50 – 1 шт,
Напряжение 220В,
Объем ресивера 50л,
Производительность на входе 271л/мин,
Максимальное давление 8бар,
Мощность электродвигателя 1,8кВт,
Скорость вращения 2850об./мин,
 10. Дизельная мотопомпа Кірог KDP30 – 1 шт,
Тип охлаждения воздушное,
Система запуска ручной стартер,
Объем топливного бака 3.5л,
Расход топлива 285г/кВт*час,
Кол-во цилиндров 1,
Глубина всасывания 8,
Диаметр патрубка 80мм,
Производительность номинальная 30м³/час,
Производительность максимальная 55м³/час,
Высота подъема 25,
 11. Шланг всасывающий 2шт по 3м,
 12. Шланг напорный – 1 шт,
6. **Требования к таре и упаковке:** стандартная заводская тара и упаковка.
7. **Срок поставки:**
с 3.03.2014 по 31.03.2014г.
8. **Требования к приемке:**
Продукция должна соответствовать качеству и комплектности;
Приемка продукции по количеству должна осуществляться в соответствии с накладной;
Приёмка продукции по количеству и качеству должна осуществляться в соответствии с инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции по количеству №П-6 от 15.06.1965г. и качеству №П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями;

9. **Документация предъявляемая поставщиком на автомобиль:**

- Договор купли-продажи;
- Паспорт транспортного средства (ПТС);
- Сервисная книжка на автомобиль;
- Инструкция по эксплуатации автомобиля на русском языке;

10. **Документация предъявляемая поставщиком на оборудование ПРМ:**

- Паспорт, инструкция по эксплуатации на автономный отопитель фургона Планар 8Д;
- Паспорт, инструкция по эксплуатации на автономный двухпостовой сварочный агрегат со вспомогательным генератором АДД 2х2502ВГ;
- Паспорт, инструкция по эксплуатации на наждачно-заточной станок;
- Паспорт, инструкция по эксплуатации на компрессор AURORA Wind-50;
- Паспорт, инструкция по эксплуатации на дизельную мотопомпу Kipor KDP30;
- Паспорт, инструкция по эксплуатации на электрическую лебедку.

Документация должна быть предоставлена на русском языке.

11. **Гарантия качества поставщика:**

Поставщик гарантирует покупателю соответствие качества и комплектности поставляемой продукции стандартам завода-изготовителя, а так же соответствие Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2010 N 706, от 06.10.2011 N 824).

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов и сопровождаться необходимыми сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида товара, оформленными согласно действующему законодательству.

Требования к безопасности товаров - соответствие упаковки требованиям нормативных документов; обеспечение сохранности товаров при транспортировке и проведении погрузо-разгрузочных работ.

Начальник ЦЦР

Начальник ОППР



Федосеев М.Н.

Юрченко И.А.