


Утверждаю:  
Главный инженер филиала  
«Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН  
Россия»

 Перемибеда А.П.  
« 17.12. 2014г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку Модуля очистки минерального масла в 2015г.

1. **Наименование:** Модуль очистки минерального масла.

2. **Технические характеристики:** Модуль очистки масла предназначен для очистки от механических примесей минеральных смазочных и изоляционных масел, имеющих вязкость при температуре 50° С не более 70 мм<sup>2</sup>/с(сСТ), а так же для **отделения воды**, не растворённой в этих маслах.

3. **Основные технические требования:**

№	Наименование параметра	значение	примечание
1	Содержание механических примесей в масле после одного цикла очистки его методом кларификации при исходном содержании механических примесей до 0,08% не более, массовых долей, %	0.005	
2	Номинальная производительность при подогреве масла до 65°С при очистке методом  -кларификации, м <sup>3</sup> /ч  -пурификации, м <sup>3</sup> /ч	4+/-0.2  2,8+/-0.2	
3	Содержание воды в масле в масле после одного цикла отделения его методом пурификации при исходном содержании воды до 1% не более, массовых долей, %	0.05	
4	Класс чистоты масла после цикла очистки не более.	9	

**4. Дополнительные требования:**

-Модуль очистки минерального масла должен быть сепараторного типа с обязательной возможностью настройки установки на отделение воды.

**5.Сроки поставки:** До 30 апреля 2015 года.

**6.Перечень (МТР, оборудования):** модуль очистки масла поставляется в в первой комплектности , в комплект входит ЗИП, специальный инструмент для обслуживания модуля.

**7.Требования к приемке:** В соответствии с ТУ на поставку оборудования.

**8.Перечень документации:** модуль очистки масла должен сопровождаться: сертификатами соответствия, паспортом продукта, инструкциями по эксплуатации и ремонту, другими НТД подтверждающими их изготовление в соответствии с требованиями техдокументации.

**9.Гарантии изготовителя:** Поставщик должен гарантировать качество поставленного товара в течение срока указанного в паспорте, но не менее **12** месяцев с момента поставки.

**10.Требования к упаковке :** модуль очистки масла должен быть в упаковке соответствующей условиям хранению и транспортировке. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычные применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Согласовано:

Нач.КТЦ

Нач.ОППР

Шипарев.А.В

Юрченко.И.А.