

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку дисковых поворотных затворов «АВО»

1. Наименование объекта	Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»									
2. Цель приобретения	Замена арматуры МИК на затворы поворотные дисковые									
3. Требование к поставщику	Изготовитель должен иметь разрешение на применение изготавливаемой продукции, оформленной соответствующим образом.									
4. Технические характеристики.	Наименование	Марка	Ду, мм	Ру, МПа	ГОСТ, ТУ	Тип корпуса	Тип привода	Комплектация поставки	Климатическое исполнение	Параметры рабочей среды
	Затвор дисковый	924В WCB	80	16	С-CZ.АЯ45.В.00101	Меж фланцевый	рукоятка	вставка переходная L=268мм;	У	Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, до 1 %, t 30-40 С
	Затвор дисковый	924В WCB	100	16	С-CZ.АЯ45.В.00102	Меж фланцевый	рукоятка	вставка переходная L=298мм;	У	Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, до 1 %, t 30-40 С
	Затвор дисковый	924В WCB	150	16	С-CZ.АЯ45.В.00103	Меж фланцевый	рукоятка	вставка переходная L=426мм;	У	Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, до 1 %, t 30-40 С
	Затвор дисковый	924В WCB	200	16	С-CZ.АЯ45.В.00104	Меж фланцевый	редуктор	вставка переходная L=536мм;	У	Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, до 1 %, t 30-40 С
	Затвор дисковый	924В WCB	250	16	С-CZ.АЯ45.В.00105	Меж фланцевый	редуктор	вставка переходная L=666мм;	У	Сырая вода, слабокислая и слабощелочная среда, до 1 %, t 30-40 С
5. Основные требования	Поставляемая продукция должна соответствовать нормативно-техническим документам завода изготовителя;									
6. Дополнительные требования	нет									

7.Сроки поставки	Апрель 2015г
8.Требование к таре, упаковке	Стандартная заводская тара и упаковка
9.Требования к приемке	Наличие протокола испытания и отметки «ОТК» в паспорте
10.Перечень документации	Наличие разрешительных документов на применение;
	Сертификат и паспорт на изделие;
	Инструкция по эксплуатации;
	<i>Примечание: вся документация должна быть на русском языке</i>
11.Гарантии поставщика	Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции сертификату качества.
	Минимальный срок гарантии на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев.

Начальник ХЦ



Михайлов В.В.